


**GYE35-KTT-B-AS2/V-L402/70** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GYE...-KTT-B

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed	AS2/V	
Lubricant	L402/70	L402/70

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	72 mm	Наружный диаметр
B	42,9 mm	Ширина
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,47 kg	Вес

Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	23,68 mm	Ширина по уплотнениям
S	17,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	46,83 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	60,3 mm	Наружный диаметр уплотнения
A	6 mm	Расстояние резьбы
W	3 mm	Размер под ключ



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности