



FAG


**24188-BE-XL**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 241...-BE-XL, симметричный, с плавающим бортом

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	BE	With lose center lip ring
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	JPB	Стальной сепаратор, штампованный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	440 mm	Диаметр отверстия
D	720 mm	Наружный диаметр
B	280 mm	Ширина
$C_r$	7.600.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	12.900.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	940.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	710 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	260 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	453 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	466 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	694 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	614,3 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_2$	614,2 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$d_s$	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	23,5 mm	Ширина смазочной канавки

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,38	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	1,78	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	2,65	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	1,74	Статический коэффициент осевой нагрузки



### Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности