


**FAG****240/750-B-K30-MB**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 240...-B-K30-MB, симметричный, 3 борта

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	B	With fixed central rib
Исполнение отверстия	K30	Коническое, 1:30
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	750 mm	Диаметр отверстия
D	1.090 mm	Наружный диаметр
B	335 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	10.800.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	26.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.780.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	445 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	204 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1.041,7 kg	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a min</sub>	778 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a max</sub>	1.062 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a max</sub>	6 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{min}$	7,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$d_s$	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	23,5 mm	Width of lubricating groove

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,3	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	2,26	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	3,37	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	2,21	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

AH240/750-H

Withdrawal sleeve

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности