

**FAG****LOE219-N-AF-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликподшипников, под смазку маслом

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	95 mm	Shaft diameter
a	490 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	270 mm	Высота
g <sub>1</sub>	250 mm	Общая ширина
≈m	60 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	160 mm	Ширина основания
c	50 mm	Высота основания
D	170 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	100 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	M95X2	Резьба шлицевой гайки
g	170 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	18 mm	Толщина стенки
h	150 mm	Высота центра
m	400 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	80 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M24	Размер крепежных винтов
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Длина продолговатого отверстия
w	67 mm	Ширина крепежного элемента



### Дополнительная информация

1,6 l	Количество масла, первое заполнение
70 mm	Макс. высота уровня масла
55 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура