

**FAG****LOE616-N-BL-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликподшипников, под смазку маслом

## Technische Informationen



## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Wellendurchmesser
a	490 mm	Länge Fuß
h <sub>1</sub>	270 mm	Höhe
g <sub>1</sub>	250 mm	Gesamtbreite
≈m	60 kg	Gewicht

## Abmessungen

b	160 mm	Breite Fuß
c	50 mm	Höhe Fuß
D	170 mm	Aussendurchmesser Lager
g	170 mm	Breite Gehäusekörper
h	150 mm	Mittenhöhe
m	400 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
n	80 mm	Bohrungsabstand Breite
s	M24	Größe der Befestigungsschrauben
u	30 mm	Breite Langloch
v	45 mm	Länge Langloch

## Zusätzliche Informationen

1,6 l	Ölmenge Erstfüllung
70 mm	Maximale Höhe Ölstand
55 mm	Minimale Höhe Ölstand



### Temperaturbereich

---

T <sub>min</sub>	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T <sub>max</sub>	100 °C	Betriebstemperatur max.