

**FAG****LOE620-N-AL-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликподшипников, под смазку маслом

## Technische Informationen



## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	90 mm	Wellendurchmesser
a	550 mm	Länge Fuß
h <sub>1</sub>	320 mm	Höhe
g <sub>1</sub>	250 mm	Gesamtbreite
≈m	81 kg	Bec

## Abmessungen

b	165 mm	Breite Fuß
c	55 mm	Höhe Fuß
D	215 mm	Aussendurchmesser Lager
g	175 mm	Breite Gehäusekörper
g <sub>3</sub>	18 mm	Wanddicke
h	175 mm	Mittenhöhe
m	440 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
n	80 mm	Bohrungsabstand Breite
s	M30	Größe der Befestigungsschrauben
u	36 mm	Breite Langloch
v	50 mm	Länge Langloch



### Zusätzliche Informationen

2,4 l	Ölmenge Erstfüllung
75 mm	Maximale Höhe Ölstand
55 mm	Minimale Höhe Ölstand

### Temperaturbereich

T <sub>min</sub>	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T <sub>max</sub>	100 °C	Betriebstemperatur max.