




**FAG**

**LOE616-N-AF-L**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, под смазку маслом

Техническая информация



**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	70 mm	Shaft diameter
a	490 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	270 mm	Высота
g <sub>1</sub>	250 mm	Общая ширина
≈m	60 kg	Вес

**Габаритные размеры**

b	160 mm	Ширина основания
c	50 mm	Высота основания
D	170 mm	Наружный диаметр подшипника
g	170 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	18 mm	Толщина стенки
h	150 mm	Высота центра
m	400 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	80 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M24	Размер крепежных винтов
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Длина продолговатого отверстия



### Дополнительная информация

1,6 l	Количество масла, первое заполнение
70 mm	Макс. высота уровня масла
55 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура