



**FAG****LOE630-N-AF-L**

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,
для самоустанавливающихся
роликоподшипников, под смазку маслом

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| d | 135 mm | Shaft diameter |
| a | 760 mm | Длина основания |
| h ₁ | 465 mm | Высота |
| g ₁ | 335 mm | Общая ширина |
| ≈m | 200 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| b | 200 mm | Ширина основания |
| c | 85 mm | Высота основания |
| D | 320 mm | Наружный диаметр подшипника |
| g | 240 mm | Ширина тела корпуса |
| g ₃ | 18 mm | Толщина стенки |
| h | 265 mm | Высота центра |
| m | 630 mm | Расстояние, крепежные отверстия |
| n | 125 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| s | M36 | Размер крепежных винтов |
| u | 42 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 60 mm | Длина продолговатого отверстия |



Дополнительная информация

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 6,2 l | Количество масла, первое заполнение |
| 110 mm | Макс. высота уровня масла |
| 75 mm | Мин. высота уровня масла |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |