



SL185060-TB [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1850...-TB, без сепаратора, двухрядный,
1 борт на наружном кольце, 3 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Design	TB	Подшипники с повышенной осевой грузоподъемностью
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	460 mm	Наружный диаметр
B	218 mm	Ширина
C_r	3.450.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	6.600.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	670.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	800 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	395 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	124 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{c \min}$	353,5 mm	Мин. заплечик вала
$d_{a \min}$	353,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	414 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели
$D_{e \min}$	413,6 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

Габаритные размеры

r_{\min}	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	12,5 mm	Осевое перемещение
C	109 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d_1	353,6 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	413,6 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
E	433,6 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник