


**SL192311-XL** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	1	Single-row design
----------------	---	-------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	120 mm	Наружный диаметр
B	43 mm	Ширина
C _r	270.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	250.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	48.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.750 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.550 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,26 kg	Вес



Габаритные размеры

D_1	99,3 mm	Диаметр бортика наружного кольца
$D_{a\ max}$	99 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
d_1	75,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
$d_{a\ min}$	67 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c\ min}$	75,5 mm	Мин. заплечик вала
F	67,1 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$r_{a\ max}$	2 mm	Макс. радиус галтели
r_{min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	3 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений