


**FAG****HCNU1011-XL-M1** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	Standard	Стандарт
Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	42.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	47.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	4.050 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	13.500 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	7.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,404 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	60 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	63 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	66 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	84 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	1,1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,1 mm	Осевое перемещение
E	80,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	64,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_1 \min$	77,3 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений