


**FAG****HCNU1020-XL-M1** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	Standard	Стандарт
Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	100 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
$C_r$	98.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	128.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	10.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	7.800 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	4.150 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	1,29 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	106 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a \max}$	111 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_b \min$	116 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	143 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \max$	1,5 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \min$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,9 mm	Осевое перемещение
E	137 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	113 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_1 \min$	132,9 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений