




FAG

HCB7000-C-2RSD-T-P4S-UL [↗](#)

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник HCB70...-C-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 15^\circ$, с керамическими шариками, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C	Угол контакта 15°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	26 mm	Наружный диаметр
B	8 mm	Ширина
C _r	4.150 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	113 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	95.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	0,019 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

d_a	14 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	22 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,1 mm	Макс. радиус галтели
a	6,4 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

$r_{\ min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	15 °	Contact angle

Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	7 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	33 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	74 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	21 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	104 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	248 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	10 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	19 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	27 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон