



FAG

HCB7009-EDLR-T-P4S-UL [↗](#)

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник HCB70...EDLR, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 25^\circ$, с керамическими шариками, суженные поля допусков, для прямого подвода смазки через наружное кольцо, с интегрированными O-образными кольцами

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-------------------------|---------|---|
| Contact angle | E | Угол контакта 25° |
| Уплотнение | Without | без |
| Outer shape | DLR | Direct lubrication, annular slots with O rings |
| Cage | T | Сепаратор из многослойного материала |
| Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
| Arrangement bearing set | U | Одиночный подшипник |
| Preload | L | Preload light |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| d | 45 mm | Диаметр отверстия |
| D | 75 mm | Наружный диаметр |
| B | 16 mm | Ширина |
| C _r | 26.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 13.600 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 1.090 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _{G Grease} | 24.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| n _{G Oil} | 38.000 1/min | Предельная частота вращения при смазывании маслом |
| ≈m | 0,191 kg | Вес |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|--------|--|
| d_a | 51 mm | Диаметр заплечика вала |
| d_a | h12 | Диаметр заплечика вала, допуск |
| D_a | 69 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| D_a | H12 | Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск |
| $r_{a \max}$ | 1 mm | Макс. радиус галтели |
| $r_{a1 \max}$ | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| B_N | 3,4 mm | Расстояние, кольцевые канавки |
| B_{N1} | 3,4 mm | Distance ring grooves |
| S_N | 9,3 mm | Расстояние до смазочного отверстия |
| S_B | 1,4 mm | Ширина смазочной канавки |
| a | 22 mm | Расстояние до вершины конуса давления |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|------|-----------------------------|
| r_{\min} | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1 \min}$ | 1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| α | 25 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |



Дополнительная информация

| | | |
|-----------|----------------|--------------------------------------|
| F_{VL} | 89 N | Сила предварительного натяга, легк. |
| F_{VM} | 389 N | Сила предварительного натяга, средн. |
| F_{VN} | 869 N | Сила предварительного натяга, тяж. |
| K_{aEL} | 254 N | Усилие отрыва, легк. |
| K_{aEM} | 1.145 N | Усилие отрыва, средн. |
| K_{aEN} | 2.622 N | Усилие отрыва, тяж. |
| c_{aL} | 96 N/ μ m | Осевая жесткость, легк. |
| c_{aM} | 163 N/ μ m | Осевая жесткость, средн. |
| c_{aN} | 223 N/ μ m | Осевая жесткость, тяж. |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание маслом



Без уплотнений