



**FAG**

**VCM7017-E-T-P4S-UL-XL**

**Высокоскоростной шпиндельный подшипник**

Высокоскоростные шпиндельные подшипники VCM70..-E, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 25^\circ$ , с керамическими шариками, кольца из Vacrodur, суженные поля допусков

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Preload	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	без
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	85 mm	Диаметр отверстия
D	130 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	81.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	32.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.560 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	19.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n <sub>G Oil</sub>	28.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	0,85 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Присоединительные размеры

$d_a$	93 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	122 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	101,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	104,5 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	97,4 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	104,5 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
$a$	36,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

$F_{VL}$	238 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	624 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	1.298 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	683 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	1.811 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	3.826 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	177 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	249 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	327 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, тяж.

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений