



FAG

BND2276-H-C-T-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	360 mm	Диаметр вала
a	1.350 mm	Длина основания
h 1	865 mm	Высота
g 1	433 mm	Общая ширина
g 2	470 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	850 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	405 mm	Ширина основания
c	135 mm	Height base foot
D	680 mm	Outside Diameter
d _c	384 mm	Chamfer diameter c
d _z	384 mm	Chamfer diameter dz
g	230 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	203 mm	Locking collar width g3
g ₄	218 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	425 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.100 mm	Distance fixing bore
n	225 mm	Bore distance width
s	M64	Размер крепежных винтов
s ₂	M30	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	745 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	72 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	90 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3176-HG	Adaptive Sleeve
22276.-K	Условное обозначение подшипника

