



FAG

### BND2236-H-C-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	160 mm	Диаметр вала
a	680 mm	Длина основания
h 1	425 mm	Общая высота
g 1	214 mm	Общая ширина
g 2	248 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	126 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	210 mm	Ширина основания
c	65 mm	Height base foot
D	320 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	176 mm	Chamfer diameter c
d <sub>z</sub>	176 mm	Chamfer diameter dz
g	112 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	114 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	92 mm	Ширина от крепежного элемента g4
h	210 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	550 mm	Distance fixing bore
n	120 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	370 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3136(-HG)	Adaptive Sleeve
22236.-K	Условное обозначение подшипника

