



FAG

BND2244-H-C-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	200 mm	Диаметр вала
a	890 mm	Длина основания
h 1	550 mm	Высота
g 1	264 mm	Общая ширина
g 2	314 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	275,5 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	250 mm	Ширина основания
c	80 mm	Height base foot
D	400 mm	Outside Diameter
d _c	216 mm	Chamfer diameter c
d _z	216 mm	Chamfer diameter dz
g	140 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	142 mm	Locking collar width g3
g ₄	112 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	270 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	720 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M20	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	455 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3144X(-HG)	Adaptive Sleeve
22244...K	Условное обозначение подшипника



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура