



FAG

BND2230-H-C-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	135 mm	Диаметр вала
a	550 mm	Длина основания
h 1	365 mm	Высота
g 1	177 mm	Общая ширина
g 2	202 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	81,5 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	170 mm	Ширина основания
c	54 mm	Height base foot
D	270 mm	Outside Diameter
d _c	147 mm	Chamfer diameter c
d _z	147 mm	Chamfer diameter dz
g	97 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	93,5 mm	Locking collar width g3
g ₄	76 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	180 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	6	Количество отверстий для винтов
t	305 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3130	Adaptive Sleeve
22230...K	Условное обозначение подшипника



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура