



FAG

### BND2230-H-W-T-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	135 mm	Диаметр вала
a	550 mm	Длина основания
h 1	365 mm	Общая высота
g 1	177 mm	Общая ширина
g 2	202 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	81,5 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	170 mm	Ширина основания
c	54 mm	Height base foot
D	270 mm	Outside Diameter
g	97 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	93,5 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	76 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	180 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	6	Количество отверстий для винтов
t	305 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3130	Adaptive Sleeve
22230..-K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

