



FAG

BND2284-H-W-T-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	400 mm	Диаметр вала
a	1.500 mm	Длина основания
h 1	950 mm	Общая высота
g 1	433 mm	Общая ширина
g 2	498 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	995 kg	Вес



Габаритные размеры

b	470 mm	Ширина основания
c	150 mm	Height base foot
D	760 mm	Outside Diameter
g	238 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	216,5 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	202 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	470 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.220 mm	Distance fixing bore
n	255 mm	Bore distance width
s	M64	Размер крепежных винтов
s ₂	M30	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	835 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	72 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	90 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3184-HG	Adaptive Sleeve
22284..-K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

