



FAG

BND2256-H-W-T-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	260 mm	Диаметр вала
a	1.000 mm	Длина основания
h 1	645 mm	Общая высота
g 1	297 mm	Общая ширина
g 2	354 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	396 kg	Вес



Габаритные размеры

b	300 mm	Ширина основания
c	100 mm	Height base foot
D	500 mm	Outside Diameter
g	160 mm	Ширина тела корпуса
g 3	157 mm	Locking collar width g3
g 4	128 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	320 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	840 mm	Distance fixing bore
n	170 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s 2	M24	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	555 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3156X(-HG)	Adaptive Sleeve
22256..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура

