



FAG

BND2260-H-W-Y-BF-D

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	280 mm	Диаметр вала
a	1.100 mm	Длина основания
h 1	695 mm	Общая высота
g 1	317 mm	Общая ширина
g 2	352 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	460 kg	Вес



Габаритные размеры

b	330 mm	Ширина основания
c	105 mm	Height base foot
D	540 mm	Outside Diameter
g	178 mm	Ширина тела корпуса
g 3	156 mm	Locking collar width g3
g 4	149 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	350 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	920 mm	Distance fixing bore
n	180 mm	Bore distance width
s	M48	Размер крепежных винтов
s 2	M24	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	600 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	56 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	75 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3160(-HG)	Adaptive Sleeve
22260...K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура



Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 23:21:14 UTC

SCHAEFFLER



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте