



FAG

### BND2213-H-W-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	60 mm	Диаметр вала
a	235 mm	Длина основания
h 1	155 mm	Общая высота
g 1	100 mm	Общая ширина
g 2	120 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	9,4 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	70 mm	Ширина основания
c	22 mm	Height base foot
D	120 mm	Outside Diameter
g	44 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	55 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	39 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	80 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	185 mm	Distance fixing bore
n	40 mm	Bore distance width
s	M10	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M6	
s <sub>2</sub>	6	Количество отверстий для винтов
t	135 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	15 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	20 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H313	Adaptive Sleeve
22213...K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

