



FAG

BND2224-Z-T-AF-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	120 mm	Диаметр вала
a	470 mm	Длина основания
h 1	300 mm	Общая высота
g 1	143 mm	Общая ширина
g 5	148 mm	
≈m	55,8 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	140 mm	Ширина основания
c	42 mm	Height base foot
D	215 mm	Outside Diameter
d _c	128 mm	Chamfer diameter c
g	77 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	74 mm	Locking collar width g3
g ₄	61 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	150 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	370 mm	Distance fixing bore
n	75 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M12	
s ₂	6	Количество отверстий для винтов
t	245 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	22224	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

