



FAG

BND2272-Z-T-AL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



| | | |
|-----|----------|-----------------|
| d 1 | 360 mm | Диаметр вала |
| a | 1.280 mm | Длина основания |
| h 1 | 820 mm | Общая высота |
| g 1 | 375 mm | Общая ширина |
| g 5 | 370 mm | |
| ≈m | 654 kg | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|--|
| | 45 ° | Chamfer angle |
| b | 400 mm | Ширина основания |
| c | 130 mm | Height base foot |
| D | 650 mm | Outside Diameter |
| d _c | 384 mm | Chamfer diameter c |
| g | 205 mm | Ширина тела корпуса |
| g ₃ | 185 mm | Locking collar width g3 |
| g ₄ | 178 mm | Ширина от закрепительного элемента g4 |
| h | 410 mm | Distance shaft axis |
| k | 5 mm | Axial displacement |
| m | 1.040 mm | Distance fixing bore |
| n | 210 mm | Bore distance width |
| s | M64 | Размер крепежных винтов |
| s ₂ | M30 | |
| s ₂ | 8 | Количество отверстий для винтов |
| t | 710 mm | Делительный диаметр, крепежные отверстия |
| u | 72 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 90 mm | Lenght oblong hole |

Дополнительная информация

| | | |
|--|-------|---------------------------------|
| | 22272 | Условное обозначение подшипника |
|--|-------|---------------------------------|

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

