



FAG

### BND2264-Z-Y-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	320 mm	Диаметр вала
a	1.150 mm	Длина основания
h 1	745 mm	Общая высота
g 1	333 mm	Общая ширина
g 5	326 mm	
≈m	570 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	360 mm	Ширина основания
c	115 mm	Height base foot
D	580 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	340 mm	Chamfer diameter c
g	180 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	163 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	158 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	370 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	960 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M48	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M24	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	640 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	56 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	75 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

	22264	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

