



FAG

### **BND2236-Z-Y-BF-D**

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	180 mm	Диаметр вала
a	680 mm	Длина основания
h 1	425 mm	Общая высота
g 1	214 mm	Общая ширина
g 5	228 mm	
≈m	126 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	210 mm	Ширина основания
c	65 mm	Height base foot
D	320 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	196 mm	Chamfer diameter c
g	112 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	114 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	92 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	210 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	550 mm	Distance fixing bore
n	120 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	370 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

	22236	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

