



FAG

BND3080-H-C-T-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	380 mm	Диаметр вала
a	1.060 mm	Длина основания
h 1	720 mm	Общая высота
g 1	310 mm	Общая ширина
g 2	355 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	379 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	320 mm	Ширина основания
c	110 mm	Height base foot
D	600 mm	Outside Diameter
d _c	400 mm	Chamfer diameter c
d _z	400 mm	Chamfer diameter dz
g	175 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	150 mm	Locking collar width g3
g ₄	145 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	360 mm	Distance shaft axis
k	7 mm	Axial displacement
m	900 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M48	Размер крепежных винтов
s ₂	M20	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	650 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	56 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	75 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3080-HG	Adaptive Sleeve
23080...K	Условное обозначение подшипника



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура