



FAG

### BND3072-H-C-Y-AF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	340 mm	Диаметр вала
a	960 mm	Длина основания
h 1	660 mm	Общая высота
g 1	290 mm	Общая ширина
g 2	325 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	312 kg	Вес




### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	280 mm	Ширина основания
c	100 mm	Height base foot
D	540 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	360 mm	Chamfer diameter c
d <sub>z</sub>	360 mm	Chamfer diameter dz
g	170 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	140 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	138 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	330 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	820 mm	Distance fixing bore
n	180 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	590 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3072-HG	Adaptive Sleeve
23072...-K	Условное обозначение подшипника



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура