



FAG

### **BND3026-H-W-T-AF-D** [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	115 mm	Диаметр вала
a	410 mm	Длина основания
h 1	260 mm	Общая высота
g 1	133 mm	Общая ширина
g 2	156 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	28,5 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	120 mm	Ширина основания
c	38 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
g	70 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	68 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	59 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	130 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	340 mm	Distance fixing bore
n	60 mm	Bore distance width
s	M20	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M10	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	225 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3026	Adaptive Sleeve
23026..-K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

