



FAG

BND3056-H-W-T-AF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	260 mm	Диаметр вала
a	760 mm	Длина основания
h 1	520 mm	Высота
g 1	236 mm	Общая ширина
g 2	281 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	170 kg	Вес



Габаритные размеры

b	240 mm	Ширина основания
c	80 mm	Height base foot
D	420 mm	Outside Diameter
g	135 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	118 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	108 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	260 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	630 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	460 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole



Дополнительная информация

H3056(-HG)	Adaptive Sleeve
23056..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

