



FAG

BND3048-H-W-T-AF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	220 mm	Диаметр вала
a	680 mm	Длина основания
h 1	455 mm	Общая высота
g 1	216 mm	Общая ширина
g 2	251 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	122 kg	Вес



Габаритные размеры

b	210 mm	Ширина основания
c	70 mm	Height base foot
D	360 mm	Outside Diameter
g	120 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	108 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	100 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	225 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	560 mm	Distance fixing bore
n	120 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	400 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole



Дополнительная информация

H3048(-HG)	Adaptive Sleeve
23048...K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

