



FAG

### **BND3060-H-W-T-BF-D** [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	280 mm	Диаметр вала
a	820 mm	Длина основания
h 1	570 mm	Общая высота
g 1	261 mm	Общая ширина
g 2	296 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	208 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	250 mm	Ширина основания
c	85 mm	Height base foot
D	460 mm	Outside Diameter
g	140 mm	Ширина тела корпуса
g 3	128 mm	Locking collar width g3
g 4	121 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	285 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	690 mm	Distance fixing bore
n	150 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s 2	M16	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	510 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3060(-HG)	Adaptive Sleeve
23060..K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура

