



FAG

BND3044-Z-T-AL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	220 mm	Диаметр вала
a	640 mm	Длина основания
h 1	430 mm	Высота
g 1	206 mm	Общая ширина
g 5	206 mm	
≈m	95,5 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	200 mm	Ширина основания
c	65 mm	Height base foot
D	340 mm	Outside Diameter
d _c	232 mm	Chamfer diameter c
g	115 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	103 mm	Locking collar width g3
g ₄	95 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	215 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	540 mm	Distance fixing bore
n	115 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	375 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	23044	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

