



FAG

BND3064-Z-T-BL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----|--------|-----------------|
| d 1 | 320 mm | Диаметр вала |
| a | 860 mm | Длина основания |
| h 1 | 590 mm | Общая высота |
| g 1 | 266 mm | Общая ширина |
| g 5 | 266 mm | |
| ≈m | 236 kg | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|---|
| | 45 ° | Chamfer angle |
| b | 260 mm | Ширина основания |
| c | 90 mm | Height base foot |
| D | 480 mm | Outside Diameter |
| d _c | 336 mm | Chamfer diameter c |
| g | 150 mm | Ширина тела корпуса |
| g ₃ | 133 mm | Locking collar width g ₃ |
| g ₄ | 123 mm | Ширина от закрепительного элемента g ₄ |
| h | 295 mm | Distance shaft axis |
| k | 4 mm | Axial displacement |
| m | 730 mm | Distance fixing bore |
| n | 160 mm | Bore distance width |
| s | M36 | Размер крепежных винтов |
| s ₂ | M16 | |
| s ₂ | 8 | Количество отверстий для винтов |
| t | 530 mm | Делительный диаметр, крепежные отверстия |
| u | 42 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 52 mm | Lenght oblong hole |



Дополнительная информация

| | | |
|--|-------|---------------------------------|
| | 23064 | Условное обозначение подшипника |
|--|-------|---------------------------------|

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

