



FAG

### BND3034-Z-Y-AL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	170 mm	Диаметр вала
a	510 mm	Длина основания
h 1	330 mm	Общая высота
g 1	166 mm	Общая ширина
g 5	166 mm	
≈m	66,5 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	160 mm	Ширина основания
c	50 mm	Height base foot
D	260 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	178 mm	Chamfer diameter c
g	90 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	83 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	75 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	165 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	420 mm	Distance fixing bore
n	95 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	285 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole



### Дополнительная информация

	23034	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

