



FAG

### **BND3080-Z-Y-BL-D**

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	400 mm	Диаметр вала
a	1.060 mm	Длина основания
h 1	720 mm	Общая высота
g 1	310 mm	Общая ширина
g 5	300 mm	
≈m	379 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	320 mm	Ширина основания
c	110 mm	Height base foot
D	600 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	420 mm	Chamfer diameter c
g	175 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	150 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	145 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	360 mm	Distance shaft axis
k	7 mm	Axial displacement
m	900 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M48	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	650 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	56 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	75 mm	Lenght oblong hole



### Дополнительная информация

	23080	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 16:07:23 UTC

SCHAEFFLER

