



**FAG**

## **BND3128-H-C-T-AL-D**

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	125 mm	Диаметр вала
a	470 mm	Длина основания
h 1	315 mm	Общая высота
g 1	170 mm	Общая ширина
g 2	190 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	57 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	160 mm	Ширина основания
c	45 mm	Height base foot
D	225 mm	Outside Diameter
dc	133 mm	Chamfer diameter c
dz	133 mm	Chamfer diameter dz
g	95 mm	Ширина тела корпуса
g3	85 mm	Locking collar width g3
g4	77 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	155 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	380 mm	Distance fixing bore
n	85 mm	Bore distance width
s	M20	Размер крепежных винтов
s2	M12	
s2	8	Количество отверстий для винтов
t	270 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3128	Adaptive Sleeve
23128.-K	Условное обозначение подшипника



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура