



FAG

BND3160-H-W-T-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	280 mm	Диаметр вала
a	1.000 mm	Длина основания
h 1	645 mm	Общая высота
g 1	327 mm	Общая ширина
g 2	384 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	377 kg	Вес



Габаритные размеры

b	300 mm	Ширина основания
c	100 mm	Height base foot
D	500 mm	Outside Diameter
g	190 mm	Ширина тела корпуса
g 3	172 mm	Locking collar width g3
g 4	143 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	320 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	840 mm	Distance fixing bore
n	170 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s 2	M24	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	555 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3160(-HG)	Adaptive Sleeve
23160..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 17:09:28 UTC

SCHAEFFLER



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте