



FAG

## BND3160-H-W-Y-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	280 mm	Диаметр вала
a	1.000 mm	Длина основания
h 1	645 mm	Высота
g 1	327 mm	Общая ширина
g 2	384 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	377 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	300 mm	Ширина основания
c	100 mm	Height base foot
D	500 mm	Outside Diameter
g	190 mm	Ширина тела корпуса
g3	172 mm	Locking collar width g3
g4	143 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	320 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	840 mm	Distance fixing bore
n	170 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s2	M24	
s2	8	Количество отверстий для винтов
t	555 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3160(-HG)	Adaptive Sleeve
23160..K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

