



FAG

BND3148-H-W-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	220 mm	Диаметр вала
a	890 mm	Длина основания
h 1	550 mm	Общая высота
g 1	284 mm	Общая ширина
g 2	334 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	265 kg	Вес



Габаритные размеры

b	250 mm	Ширина основания
c	80 mm	Height base foot
D	400 mm	Outside Diameter
g	160 mm	Ширина тела корпуса
g 3	152 mm	Locking collar width g3
g 4	122 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	270 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	720 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s 2	M20	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	455 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3148X(-HG)	Adaptive Sleeve
23148..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура

