



FAG

### **BND3130-Z-Y-AF-D**

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	150 mm	Диаметр вала
a	580 mm	Длина основания
h 1	345 mm	Общая высота
g 1	186 mm	Общая ширина
g 5	186 mm	
≈m	66,4 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	200 mm	Ширина основания
c	60 mm	Height base foot
D	250 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	158 mm	Chamfer diameter c
g	102 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	93 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	85 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	170 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	110 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	285 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

	23130	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

