



**FAG**

## **BND3176-Z-Y-AL-D**

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	380 mm	Диаметр вала
a	1.200 mm	Длина основания
h 1	790 mm	Общая высота
g 1	404 mm	Общая ширина
g 5	404 mm	
≈m	682 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	380 mm	Ширина основания
c	125 mm	Height base foot
D	620 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	400 mm	Chamfer diameter c
g	230 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	202 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	190 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	390 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.000 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M56	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M30	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	680 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	64 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	85 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

	23176	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

