



FAG

BND3130-Z-Y-AL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	150 mm	Диаметр вала
a	580 mm	Длина основания
h 1	345 mm	Высота
g 1	186 mm	Общая ширина
g 5	186 mm	
≈m	66,4 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	200 mm	Ширина основания
c	60 mm	Height base foot
D	250 mm	Outside Diameter
d _c	158 mm	Chamfer diameter c
g	102 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	93 mm	Locking collar width g3
g ₄	85 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	170 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	110 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M12	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	285 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	23130	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

