



FAG

BND3234-H-C-T-AF-D

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



| | | |
|-----|----------|------------------------|
| d 1 | 150 mm | Диаметр вала |
| a | 640 mm | Длина основания |
| h 1 | 405 mm | Высота |
| g 1 | 240 mm | Общая ширина |
| g 2 | 280 mm | Общая ширина с крышкой |
| ≈m | 113,5 kg | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|--|
| | 45 ° | Chamfer angle |
| b | 200 mm | Ширина основания |
| c | 62 mm | Height base foot |
| D | 310 mm | Outside Diameter |
| d _c | 166 mm | Chamfer diameter c |
| d _z | 166 mm | Chamfer diameter dz |
| g | 135 mm | Ширина тела корпуса |
| g ₃ | 130 mm | Locking collar width g3 |
| g ₄ | 100 mm | Ширина от крепежного элемента g4 |
| h | 200 mm | Distance shaft axis |
| k | 3 mm | Axial displacement |
| m | 525 mm | Distance fixing bore |
| n | 110 mm | Bore distance width |
| s | M30 | Размер крепежных винтов |
| s ₂ | M16 | |
| s ₂ | 8 | Количество отверстий для винтов |
| t | 350 mm | Делительный диаметр, крепежные отверстия |
| u | 36 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 45 mm | Lenght oblong hole |

Дополнительная информация

| | |
|------------|---------------------------------|
| H2334(-HG) | Adaptive Sleeve |
| 23234...K | Условное обозначение подшипника |



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |