



FAG

BND3244-H-C-Y-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	200 mm	Диаметр вала
a	850 mm	Длина основания
h 1	525 mm	Общая высота
g 1	279 mm	Общая ширина
g 2	329 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	229 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	250 mm	Ширина основания
c	80 mm	Height base foot
D	400 mm	Outside Diameter
d _c	216 mm	Chamfer diameter c
d _z	216 mm	Chamfer diameter dz
g	175 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	147 mm	Locking collar width g3
g ₄	122 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	260 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	700 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M20	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	445 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H2344X(-HG)	Adaptive Sleeve
23244...K	Условное обозначение подшипника



Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура