



FAG

BND3222-H-C-Y-BF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	100 mm	Диаметр вала
a	440 mm	Длина основания
h 1	280 mm	Общая высота
g 1	166 mm	Общая ширина
g 2	194 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	33,4 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	130 mm	Ширина основания
c	42 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
d _c	108 mm	Chamfer diameter c
d _z	108 mm	Chamfer diameter dz
g	89,8 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	91 mm	Locking collar width g3
g ₄	68 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	140 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	350 mm	Distance fixing bore
n	70 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M12	
s ₂	6	Количество отверстий для винтов
t	230 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H2322	Adaptive Sleeve
23222...-K	Условное обозначение подшипника



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура