



FAG

### BND3264-H-C-Y-BF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	300 mm	Диаметр вала
a	1.150 mm	Длина основания
h 1	745 mm	Общая высота
g 1	391 mm	Общая ширина
g 2	439 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	630 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	360 mm	Ширина основания
c	115 mm	Height base foot
D	580 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	320 mm	Chamfer diameter c
d <sub>z</sub>	320 mm	Chamfer diameter dz
g	238 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	192 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	187 mm	Ширина от крепежного элемента g4
h	370 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	960 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M48	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M24	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	640 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	56 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	75 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3264-HG	Adaptive Sleeve
23264...K	Условное обозначение подшипника



### Диапазон температур

$T_{min}$  -20 °C Мин. рабочая температура

$T_{max}$  100 °C Макс. рабочая температура