



FAG

### BND3248-H-C-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



|     |        |                        |
|-----|--------|------------------------|
| d 1 | 220 mm | Диаметр вала           |
| a   | 900 mm | Длина основания        |
| h 1 | 585 mm | Общая высота           |
| g 1 | 308 mm | Общая ширина           |
| g 2 | 351 mm | Общая ширина с крышкой |
| ≈m  | 313 kg | Вес                    |



### Габаритные размеры

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
|                | 45 °   | Chamfer angle                            |
| b              | 250 mm | Ширина основания                         |
| c              | 90 mm  | Height base foot                         |
| D              | 440 mm | Outside Diameter                         |
| d <sub>c</sub> | 236 mm | Chamfer diameter c                       |
| d <sub>z</sub> | 236 mm | Chamfer diameter dz                      |
| g              | 190 mm | Ширина тела корпуса                      |
| g <sub>3</sub> | 158 mm | Locking collar width g3                  |
| g <sub>4</sub> | 140 mm | Ширина от закрепительного элемента g4    |
| h              | 290 mm | Distance shaft axis                      |
| k              | 4 mm   | Axial displacement                       |
| m              | 750 mm | Distance fixing bore                     |
| n              | 140 mm | Bore distance width                      |
| s              | M36    | Размер крепежных винтов                  |
| s <sub>2</sub> | M20    |  |
| s <sub>2</sub> | 8      | Количество отверстий для винтов          |
| t              | 510 mm | Делительный диаметр, крепежные отверстия |
| u              | 42 mm  | Ширина продолговатого отверстия          |
| v              | 52 mm  | Lenght oblong hole                       |

### Дополнительная информация

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| H2348X(-HG) | Adaptive Sleeve                 |
| 23248.-K    | Условное обозначение подшипника |

